

Máy in màu kỹ thuật số đa chức năng

RICOH
imagine. change.

RICOH MP CW2201SP

✓ Copy ✓ In ✓ Scan



MP CW2201SP

3.8
ppm

Trắng đen

MP CW2201SP

2.1
ppm

Màu

RICOH MP CW2201SP

In màu tăng độ chính xác của thông tin.

Máy RICOH MP CW 2201SP đảm bảo các bản in màu hay in trắng đen với tốc độ cao và nhanh chóng trở về chế độ chờ. Bảng điều khiển đa liên kết 10,1 inch hỗ trợ vận hành trực quan. Máy đáp ứng các nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực thiết kế và có nhiều tính năng xử lý scan màu hiệu quả và nhanh chóng. Máy in màu đa chức năng khổ lớn RICOH MP CW2201SP có thể xử lý nhiều tác vụ khác nhau và giúp cho công việc kinh doanh của bạn được đơn giản và nhanh chóng.



*Đây là hình ảnh của RICOH MP CW2201SP với Bộ cuộn thứ 2 (OP). *Hình ảnh mang tính chất minh họa.

RICOH MP CW2201SP

Đa màu sắc & Tất cả trong một

Đầu vào và đầu ra đa màu sắc và đa tính năng.

RICOH MP CW2201SP có tất cả ba chức năng in/copy/scan đa màu sắc và tăng độ chính xác của thông tin. Ngoài ra, máy hỗ trợ đánh giá và trình bày thiết kế một cách hiệu quả.

Tiện dụng

Dễ dàng sử dụng với Bảng điều khiển thông minh.

RICOH MP CW2201SP có Bảng điều khiển thông minh Super VGA kích thước 10,1 inch cho phép bạn copy, in hoặc scan với một giao diện tương tự với máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, chẳng hạn: chạm vào để khởi động một ứng dụng và lướt để lật qua từng trang.

Sinh thái

Giảm đáng kể tác động đến môi trường toàn cầu.

Công nghệ GELJET tăng cường bám dính mực mà không cần nhiệt để tạo nên hiệu suất năng lượng vượt trội và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Hiệu suất

Cho bản in trắng đen và in màu tốc độ cao, không mất thời gian chờ đợi.

RICOH MP CW2201SP cho đầu ra tốc độ cao: bản trắng đen 3,8 trang/phút (A1 ngang) và bản màu 2,1 trang/phút (A1 dọc)*. Từ chế độ chờ sang chế độ hoạt động chỉ mất 7 giây. Hiệu suất in sẽ tăng.

*Giấy thường, chế độ ưu tiên tốc độ.



RICOH MP CW2201SP

Tốc độ in liên tục
3.8 trang/phút
(A1 ngang, trắng đen)

Thời gian khởi động
40 giây*

Thời gian copy bản đầu tiên
41 giây
(A1 ngang, trắng đen)

*Thời gian khởi động có thể thay đổi tùy theo môi trường vận hành, cách sử dụng và hoạt động điều chỉnh.

*Đây là hình ảnh của RICOH MP CW2201SP với Bộ cuộn thứ 2 (OP), RU6550, RU6550.

RICOH MP CW2201SP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

TÔNG QUAN

Công nghệ:	Mực in pigment cho hệ thống in phun piezo theo yêu cầu
Loại mực:	Mực in pigment (CMYK)
Tốc độ in:	A1 LEF: (Trắng đen) 3,8 trang/phút, Bản vẽ ưu tiên tốc độ (Màu) 2,1 trang/phút, Bản vẽ ưu tiên tốc độ
Trình điều khiển in:	Adobe PostScript3
Độ phân giải in:	600 dpi x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi* <i>*Phụ thuộc vào việc chọn giấy</i>
Lề ảnh:	Cuộn: Dưới 3mm (toàn bộ mép) Khay tay: Dưới 3mm (Mép trước/phải/trái) Dưới 18mm (Mép dưới)
Thời gian khởi động:	Dưới 40 giây* <i>*Tùy thuộc vào môi trường lắp đặt, điều kiện sử dụng và thời gian điều chỉnh</i>
Thời gian in bản đầu:	Trắng đen: 29 giây, Màu: 53 giây
Tốc độ in:	Trắng đen: 3,8 bản/phút, Màu: 2,1 bản/phút <i>*Dựa trên chế độ tốc độ cao, A1 LEF</i>
Kích thước (Rộng x Dài x Cao):	1.384 x 675 x 1.220 mm
Trọng lượng:	Dưới 120 kg
Nguồn điện:	220-240V 8A 50/60HZ
Công suất tiêu thụ tối đa:	Dưới 180 W

COPY

Chế độ màu:	Đa màu sắc/ Trắng đen
Điều chỉnh mật độ tự động:	Có
Điều chỉnh mật độ thủ công:	9 mức
Độ nét/Độ mềm:	7 mức
Tương phản:	9 mức
Điều chỉnh màu:	Có
Chuyển khay tự động:	Có
Điều chỉnh Dịch chuyển/Xóa/Lề:	Điều chỉnh lề: từng bước 1mm (0-200mm), Dịch chuyển ảnh (Tắt cả): 0-+/-200 mm theo bước 1 mm, Xóa lề: bước 1mm (2-99 mm), Xóa bên trong: bước 0.1 mm (0-1,220 mm) Xóa bên ngoài: bước 0,1 mm (0-1.220 mm)
Xoay ảnh:	Có
Dùng khăn cấp:	Có (Phím cứng)
Sao chép không liên tục:	Không
Máy chủ tài liệu:	Có
Bộ hẹn giờ tắt tự động:	Có
Bộ hẹn giờ tiết kiệm năng lượng:	Có
Bộ hẹn giờ tắt bảng vận hành:	Có

SCAN

Scan màu:	Tiêu chuẩn
Tốc độ scan:	(Trắng đen) 600 dpi: 80 mm/s, 200 dpi: 160 mm/s (Màu) 600 dpi: 26,7 mm/s, 200 dpi: 40 mm/s Scan trực tiếp đến E-mail / thư mục: 150/200/300/400/600 dpi TWAIN: 150 – 2.400 dpi <i>* 2,400 dpi chỉ được hỗ trợ đối với cỡ A4</i>
Độ phân giải scan:	Trắng đen: 1 bit Thang xám: 8 bit Màu: 8 bit, 24 bit (Trắng đen) Tối đa: 914,4 mm x 15.000 mm * <i>*Cần một bộ chuyển đổi định dạng tập tin tùy chọn. Trong trường hợp không có bộ chuyển đổi định dạng tập tin, hỗ trợ kích thước đến 2.774 mm</i> (Màu) Tối đa: 914,4 mm x 2.774 mm (Trong trường hợp 600 dpi) Tối thiểu: 210 mm x 210 mm
Chuyển sắc:	
Kích thước scan:	

Nhận diện scan:	Nhận diện tự động, Kích thước cài đặt trước, Kích thước tùy chỉnh
Hỗ trợ RGB:	Tiêu chuẩn
Giao diện mạng:	Tiêu chuẩn: Ethernet (1000BASE-T*/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, Khe cắm card SD <i>* 1000Base-T được tích hợp nhưng cần được người dùng chọn</i> Tùy chọn: Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Mạng: TCP/IP, Scan đến E-mail: SMTP, Scan đến Thư mục: SMB, FTP
Giao thức:	
Phương thức nén:	Trắng/đen: MH, MR, MMR, JBIG2* (Mặc định MMR) <i>*Chỉ định dạng PDF</i> Màu: JPEG (5 mức) Trắng/đen: Text/Line Art (Mặc định), Text, Text/Photo, Grayscale Màu: Text/Photo, Photo
Chế độ scan:	Có
Xoay ảnh:	Có
Chế độ SADF/Hàng loạt:	Không
Chế độ kích thước khác nhau:	Không

XỬ LÝ GIẤY

Sức chứa giấy vào:	Khay giấy cuộn thứ 1/Khay giấy cuộn thứ 2 (tùy chọn), Một cuộn giấy mỗi lần Chiều rộng 297 – 914 mm, 11" – 36" (A3-A0) Chiều dài tối đa: 150.000 mm Đường kính tối đa: 176 mm Khay tay: Một tờ
Sức chứa giấy ra:	Không kiện: 10 tờ (Giấy thường)
Phương pháp cắt giấy:	Cắt theo kích cỡ cài đặt trước/Cắt đồng bộ hóa/Cắt thay đổi
Định lượng giấy ra:	Giấy cuộn: 0,068 - 0,2 mm (51 – 1.200 g/m ²) Giấy rời: 0,068 - 0,4 mm (51 - 220 g/m ²)

BỘ ĐIỀU KHIỂN IN

Cấu hình:	Tích hợp (Bộ điều khiển GW)
CPU:	Bộ xử lý Intel Atom Bay Trail: 1,75 GHz
RAM:	4 GB
HDD:	320 GB(Dùng chung với các ứng dụng Máy photocopy/ Máy in/Máy scan)
Hệ điều hành:	Windows Vista (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008R2 (64bit) Windows 8/8.1 (32/64 bit), Server 2012/ R2 (64 bit), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5, 6, NetWare 4.x, 5.0, 6.0, 6.5,OES 1.0, 2.0, MacOS 10.7 hoặc cao hơn
Giao thức mạng:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (tùy chọn), Chuyển mạch tự động
Ngôn ngữ in hỗ trợ:	Post Script3, PDF Direct, RP-GL/GL2, RTIFF, Media Print JPEG, Media Print TIFF (PS3) Châu Âu 136 phông chữ
Phông chữ:	Standard: Ethernet 10/100BaseTX
Giao diện mạng:	Tùy chọn: Wireless LAN (802.11a/b/g/n)* <i>*Không hỗ trợ LAN không dây tại Trung Quốc</i>

TÙY CHỌN KHÁC

Bộ cuộn thứ 2
Bộ giữ cuộn
Bộ chuyển đổi định dạng tập tin

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Tuân thủ các tiêu chuẩn của chương trình Energy Star 1.1. EPEAT 'GOLD'
--



VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH

Trụ sở chính:

Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn
Điện thoại: (84) 08.6262.8888

Chi nhánh Huế

Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, TP. Huế
ĐT: (054) 3827 888 - Fax: (054) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888 - Fax: (0511) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Long An

Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, Long An
ĐT: (072) 3614 888 - Fax: (072) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh An Giang

Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (076) 3980 888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Hà Nội

Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bình Dương

Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4, Trung tâm đô thị Becamex, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3843 888 - Fax: (0650) 3813 488
Email: sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Nai

Địa chỉ: 97/482A Phạm Văn Thuận, KP 4, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3948 288 - Fax: (061) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội

Địa chỉ: 11-Lô 13A KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888 - Fax: (04) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 38 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888 - Fax: (0710) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207 - Fax:(064) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2015 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty TNHH Ricoh Việt Nam.